

CHAIN S

100% SYNTHETISCH SMEERMIDDEL
VOOR KETTINGEN

500002/02.09

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

CHAIN S is een polyvalent smeer- en beschermingsmiddel, 100% synthetisch.

CHAIN S wordt gebruikt in de industrie, werkplaatsen, garages en herstellwerkplaatsen voor motoren en fietsen, huishoudelijk gebruik en doe-het-zelf-atelier. Het leent zich zeer goed voor de zuivere en makkelijke smering van kettingen, scharnieren, bouten, veren, sloten, articulaties, Bowdenkabels, batterijpolen, geleidingen, kleine tandwielen enz...

VOORDELEN

- Zeer goed indringend vermogen
- Grote kleefkracht
- Weerstaat aan drukken en hoge temperaturen
- Weerstand aan waterprojectie
- Weerstand aan corrosie
- Voorkomt het rekken door slijtage

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.
- Dubbel kogelventiel voor gebruik in alle standen.
- Spuitbus voorzien van een tweede verdeelkop met buisje van 100 mm voor een preciese smering.

CHAIN S

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propaan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	995
Uitzicht	-	-	helder
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	320
Vlampunt	°C	NFT 60118	240
Gebruikstemperatuur	°C	-	-40 à 200

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.