

DEMOULSIL

MULTIFUNCTIONEEL SMEERMIDDEL

500004/02.09

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

DEMOULSIL is een siliconeolie in een dunvloeibare, vluchtige drager. Na verdamping van het oplosmiddel bekomt men een gelijkmatige zeer fijne film op alle materialen, zonder vlekken te maken.

DEMOULSIL vormt een smerende film die de hechting van andere materies praktisch onmogelijk maakt. Er is een zeer uiteenlopend toepassingsbereik.

DEMOULSIL is onschadelijk voor de traditionele industriële materialen (metalen, plastics, rubber) en kan ook gebruikt worden als lossingsmiddel in de kunstofinjectie.

VOORDELEN

- Chemisch niet reagerend.
- Geen veroudering onder invloed van lucht of licht.
- Uitstekende weerstand tegen oxidatie en goede thermische stabiliteit.
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt.

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propaan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

DEMOULSIL

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	720
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20 à 150
Kleur	-	-	kleurloos

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.