

KUTILUB ST

SMEERMIDDEL VOOR DRAADTREKKEN EN TAPBEWERKINGEN

500008/02.24

Rev. 6

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

KUTILUB ST is een halfvloeibare olie voor tapbewerkingen, die reukloos is en die speciaal werd samengesteld voor moeilijke draadtrekbewerkingen, zowel op zacht- als op roestvrij staal.

KUTILUB ST wordt gebruikt door verstuiving op korte afstand van het snijgereedschap, voor en tijdens de bewerking.

-

VOORDELEN

- * .

- KUTILUB ST laat toe een opmerkelijke oppervlakteafwerking te bekomen en de slijtage van het gereedschap te beperken, waardoor de levensduur ervan verlengd wordt.

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.
- Dubbel kogelventiel voor gebruik in alle standen.
- Spuitbus voorzien van een tweede verdeelkop met buisje van 100 mm voor een preciese smering.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

KUTILUB ST

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20°C	kg/m ³	NFT 60101	905
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	110
Kleur	-	-	geel

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.