

GREASE ULTRA

MULTIFUNCTIONEEL UITERSTE DRUK VET
IN SPUITBUS

500014/05.10

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

GREASE ULTRA is ideaal voor het smeren van moeilijk bereikbare plaatsen zoals voor : kabels veren, scharnieren, geleidingen enz...

GREASE ULTRA wordt ook gebruikt voor de smering van lagers en gewrichten.

Gebruikstemperatuur : -20°C tot 140°C, 150°C (piektemperatuur).

VOORDELEN

- Zeer goed waterbestendig, zowel warm als koud water alsook zeer bestand tegen zuren en logen.
- Uitstekend indringendvermogen. Vormt een slijtage bestendige smeefilm en biedt langdurige bescherming tegen roest en corrosie.

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.
- Dubbel kogelventiel voor gebruik in alle standen.
- Spuitbus voorzien van een tweede verdeelkop met buisje van 100 mm voor een preciese smering.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propaan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

GREASE ULTRA

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Zeepbasis	-	-	Lithium
Kleur	-	-	geel/beige
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Penetratie na 60 slagen bij 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265 / 295
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	180
Druppelpunt	°C	NFT 60102	190
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20 / + 140

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.