

FOOD GREASE

VOEDINGSGESCHIKT VET IN SPIJTBUS

500018/03.19

Rev. 8

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

FOOD GREASE is een kleur- en reukloos vet in spuitbus dat als smeervet of als beschermingsmiddel tegen corrosie wordt aangewend.

FOOD GREASE is uitstekend geschikt voor de levensmiddelenindustrie want beantwoordt aan de FDA-norm 21 CFR 178.3570 (smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingswaren).

FOOD GREASE is geschikt voor de smering van diverse onderdelen : kettingen, veren, scharnieren, kabels, leibanen; ook gebruikt voor de smering van rollagers, glijlagers en gewrichten.

FOOD GREASE is een multifunctioneel vet met een temperatuurbereik van -20 tot + 120 ° C. Het maakt de smering van lagers, glijlagers, kettingen, veren, scharnieren, kabels, glijbanen, verschillende verbindingen mogelijk:

- Smeert mechanische delen dankzij zijn goede penetratievermogen.
- Laat een ietwat vette film achter die bescherming biedt tegen oxidatie.
- Kan veel problemen van smering en van losraken van machines of apparatuur oplossen in de voedingsindustrie
- Piep niet.

Gekenmerkt door een ANTI-LUCHTVOCHTIGHEID / ANTICORROSIEFUNCTIE:

- De toepassing van het product op de oppervlakken veroorzaakt een bloeding van het water; daarom biedt het bescherming effectief tegen corrosie van metalen onderdelen.
- Verbergt vocht en vormt een beschermende en isolerende film.
- Vermijdt de ophoping van stof en vuil op mechanische onderdelen.

VOORDELEN

- Multifunctioneel : zeer breed toepassingsgebied.
- Ontvet, reinigt, smeert, beschermt en elimineert vocht.
- Uitstekende weerstand tegen water en hoge drukken.
- Tast geen dichtingen aan.
- Dankzij de beschikbaarheid in spuitbus laat FOOD GREASE de smering toe van moeilijk bereikbare onderdelen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

USDA H1

FOOD GREASE

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Zeepbasis	-	-	aluminium complex
Druppelpunt	°C	NFT 60102	240
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20 tot 120
Weerstand aan water	-	-	goed
Kleur	-	-	witachtig

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.