

PARAGEL LL

LILA GEKLEURDE GEBRUIJSKLARE
PREMIUM KOELVLOEISTOF
700020/02.24
Rev.5

BESCHRIJVING

PARAGEL LL is een gebruiksklare koelvloeistof op basis van organische additieven. Dit product bevat geen nitrieten, amines, fosfaten, boraten, silicaten of andere minerale additieven.

Deze koelvloeistof garandeert een verlengde levensduur waardoor het product om de vijf jaar of om de 250 000 km voor personenauto's of om de 1 000 000 km voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

VOORDELEN

- Optimale koeling door een uitstekende **thermische geleiding**.
- Hoogwaardige **anticorrosie** eigenschappen, vooral voor de bescherming van aluminium onderdelen (zie ASTM D1384 test).
- Reële **lange duur** koelvloeistof dankzij de sterke alkaliniteitsreserve.
- Verenigbaar met de radiatorslangen, de elastomeren en de kunststof onderdelen.
- Mengbaar met koelmiddelen met dezelfde oorsprong (MEG)

TOEPASSING

PARAGEL LL wordt gebruikt in gesloten of open koelsystemen van personenwagens, vrachtwagens, toestellen voor landbouw en openbare werken.

SCHEIKUNDIGE EN FYSISCH EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20°C	ASTM D 1122	1063 kg/m ³
Kookpunt	ASTM D 1121	> 105 °C
pH in water	ASTM D 1287	8,1
Watergehalte	ASTM D 1123	50 %
Alkaliniteitsreserve (pH 5,0)	ASTM D 1121	6.1
Schuimneiging bij 88°C (50%) → schuimstabiliteit	ASTM D 1881	50 ml 5 sec.
Vriespunt	NFT 12.602.5	- 37 °C
Vlekvorming non-ferro metalen	GME 60 255	geen
Nitriet, amines, fosfaat, boraat silicaten	-	geen
Kleur	-	lila

Deze waarden worden ter inlichting gegeven

PARAGEL LL

PARAGEL LL is goedgekeurd als koelmiddel door de volgende constructeurs:

Constructeur	Specificatie
AFNOR	NF R15-601 (France)
ASTM	D3306 – D4656 – D4985
BS	6580
SAE	SAE J 1034
NATO	S-759
Case New Holland	CNH MAT 3624 – 3724
Cummins	CES 14603 – 14439
DAF	74002
Deutz	DQC CB-14
Fiat	9.5523
Ford	WSS-M97B44-D
General Motors	GM 3420 / B040 1065
Honda / Honda Motorbike	
Iveco	18-1830
MAN	MAN 324 SNF
Mercedes Benz	MB 325.3 / 326.3
Mercedes Benz Trucks	DTFR 29C110 / DTFR 29 D110
Renault / Renault Trucks	41-01-001
SEAT / Skoda / Volkswagen VAG	TL 774 D & F
Vauxhall	GMW 3420
Volvo	VCS

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Voor de richtlijnen over hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen ed. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de reglementering betreffende het afvoeren van gebruikte oliën.

Wij staan ter uw beschikking voor de nodige bijstand.