

OPTISPRAY®

GEOPTIMALISEERDE ADBLUE® TEGEN KRISTALLISATIE

700060/09.20

BESCHRIJVING

OPTISPRAY® is een op AdBlue® gebaseerde vloeistof waar oppervlakte-actieve componenten aan werden toegevoegd. Hierdoor wordt het kristalliseren van het product verminderd, zodat het een fijnere spray genereert wanneer het door de SCR-verstuiver (Selective Catalytic Reduction) wordt gespoten.

OPTISPRAY® gaat de ophoping van ureumbezinksel tegen bij SCR-systemen die worden gebruikt in zware dieselloortuigen. Dit is voornamelijk zeer nuttig gebleken bij toepassingen waarbij sprake is van een lage tot gemiddelde belasting van de motor, 'stop-and-go'-rijgedrag en bij regelmatig stationair draaien.

OPTISPRAY® werd ontwikkeld op speciaal verzoek van eindgebruikers en fabrikanten (OEM's). De effecten van deze vloeistof zijn uitvoerig getest op een motorproefstand en in praktijktests, telkens met uitstekende resultaten. De operationele problemen van het product in verband met ophoping van bezinksel in het uitlaatsysteem zijn volledig weggewerkt tijdens geselecteerde praktijktests.

- Kan als permanente vervanger van AdBlue® gebruikt worden.
- Voldoet aan alle zuiverheidseisen van de AdBlue® ISO 22241-norm
- Voorkomt continue ophoping van het ureumbezinksel, waardoor het voertuig niet zal blokkeren en ernstige motorschade vermeden wordt.
- Voorkomt bezinksel ook bij zeer lage bedrijfstemperaturen.

GEBRUIK

Het gebruik van Optispray® is identiek aan het gebruik van AdBlue®.

Opslag en gebruik

Zoals bij alle chemische producten, is bewustzijn en beheersing van mogelijke gevaren van groot belang. Raadpleeg het beschikbare veiligheidsinformatieblad met de gevaren die aan dit product zijn verbonden.