

ZAHLIT VZ-RC-S 2

SPECIAAL VET

800005/07.02

Rev.1

BESCHRIJVING

Smeervet met complexe zeepbasis (Ca-Na) aan dewelke een Zahlit-olie is toegevoegd teneinde een bijzonder sterk hechtvermogen te bekomen om een goede weerstand aan de afwassende werking van het water te bieden. ZAHLIT VZ-RC-S is versterkt teneinde aan zeer hoge drukken te kunnen weerstaan.

TOEPASSING

Onderdelen die een zeer hoge belasting ondergaan of onderhevig zijn aan schokken.
Ongevoelig voor de afwassende werking van het water.

Geschikt voor kabels (o.a. hijskabels) dankzij haar versterkte anticorrosie eigenschappen en hechttingsvermogen.

Bescherming van draaispillen op pletwalsen e.d. ; onderhevig aan zware belasting of schokken, zonder gevaar voor synthetische harslagers.

Kogellagers of rollagers, beneden de 200 t/min en gematigde temperatuur, onderhevig aan zware belasting of schokken.

Lagers en bussen in gietijzer of brons, onderhevig aan zware belasting of schokken.

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	EENHEDEN	GEMIDDELDE WAARDEN
NLGI-graad	-	2
Druppelpunt	°C	90
Viscositeit van de basisolie bij 100°C	mm ² /s	60,8
Asgetal	%	1,8
Kleur	-	Zwart
Penetratie bij 25°C :		
Unworked	1/10mm	270
Worked	1/10mm	290

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt