

ZAHLIT

**FRACTIES RUWE PETROLEUM MET
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN**

**800013-800015-800019/11.03
Rev. 1**

BESCHRIJVING

ZAHLITS zijn fracties ruwe petroleum met bijzondere eigenschappen. Ze onderscheiden zich door hun uitzonderlijk kleefvermogen en hun uiterste druk eigenschappen welke voortkomen van eigen natuurlijk gebonden zwavel. Deze oliën weerstaan aan de afwassende werking van water. Zij worden ook aangewend bij het produceren van vetten.

TOEPASSINGEN

LM 22 : Drijfwerkkasten met een gematigd krachtvermogen ; lagers met ringsmering die door omgevende warmte een opwarming ondergaan.

O : Tandwielkasten, drijfwerkkasten tot 20 m/s (omtreksnelheid), tandwielkooien, onderhoud van staalkabels, lagers met vaste voering, onderhoud van kettingen, kogelkooilagers, geleidingen, leibanen, excentrieken, antiroestbescherming.

DL14 : Voorbehandeling van kettingen : onderdompelen in ZAHLIT DL 14 bij 100°C (± 30 s)

HYGIENE, VEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Onze technische dienst staat te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN		
			LM22	O	DL14
Artikelnummer	-	-	800013	800015	800019
Dichtheid bij 20°C	kg/m ³	NFT 60101	985	1006	990
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	NFT 60100	325	1550	4300
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	NFT 60100	23	64	95
Vlampunt (COC)	°C	NFT 60118	160	176	180
Vloeipunt	°C	NFT 60102	-15	-5	0

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt