

WALZERIT 3 V

800039/07.02

Rev.1

BESCHRIJVING

Speciaal vet, verzeept op basis van 12-lithiumhydroxystearaat, met merkwaardige weerstand tegen afschuiving en weerstand tegen de afwassende werking van het water. Bezit een hoog smeervermogen en is zeer hechtend.

TOEPASSINGEN

Smering van organen die een vet met hoge weerstand een afschuiving vereisen: wiellagers van vrachtwagens, opleggers of aanhangwagens.

Asblokken en lagers van materieel onderworpen aan waterprojecties.

HYGIENE, VEILIGHEID EN LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten.

Onze technische dienst staat te uwer beschikking voor de nodige bijstand

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	EENHEDEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Druppelpunt	°C	185
Penetratie	1/10 mm	230-260
NLGI-graad	-	2-3
Volumetrische massa bij 15°C	kg/m ³	905
Asgehalte	%	1.5
Emcor test	-	geen corrosie
Gebruikstemperaturen	°C	-25/+140

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt