

OPALJET SPECIAL LGO 5W30

Volsynthetische 5W30

850000/02.24

Rev. 9

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet Special LGO 5W30 is een 100% synthetische motorolie om topprestaties te leveren in de meest recente motoren en turbomotoren (diesel en benzine) met de al dan niet bijhorende emissiereductiesystemen zoals EGR (Uitlaatgas Recirculatie), DPF (Diesel Partikel Filter) en Katalysator. De motor geniet optimale bescherming door de perfecte smering zowel bij koudstart als bij werking in hogere regime's. De thermische stabiliteit en hoge oxidatieweerstand van de olie zorgen voor minder slijtage en een langere levensduur van de motor. De 5W30 viscositeit van Opaljet Special LGO blijft door de onafschuifbaarheid en zeer lage vluchtigheid verzekerd tijdens de hele levensduur van het smeermiddel en laat verlengde verversingsintervallen toe.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een degelijke 5W30 vereist is.
- Ideaal voor oude en nieuwe motortechnologiën.
- Diesel en benzine.
- Diesel met EGR, DPF.
- Prestatiegerichte motoren met turbo, bi-turbo of compressor.
- Ideaal wanneer verlengde verversingsintervallen (tot 20.000 Km) voorgeschreven zijn.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A5/B5-04

API CF/SL

BMW Longlife 01 (experience in operational use)

MB 229.1 (experience in operational use)

VW 505.00 (experience in operational use)

VW 505.01 (experience in operational use)

RN700 (experience in operational use)

GM-LL A-025 (experience in operational use)

GM-LL B-025 (experience in operational use)

OPALJET SPECIAL LGO 5W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	857
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	69,1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12,1
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	174
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	6364
Vlampunt	°C	NFT 60118	234
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-36
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	8,8

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.